

FLOCULANT Cartouches

Floculant en cartouches, pour filtre à sable.

Prévient les eaux troubles et améliore la finesse de filtration.

Applications

Floculation en piscine familiale ou petite collectivité.

Les micro-organismes, les matières organiques (produits de décomposition...) et les matières minérales (limons, argile, particules métalliques...) en suspension ou à l'état colloïdal sont trop fins pour être retenus par le filtre à sable seul.

La floculation est l'agglomération de ces particules en flocons pouvant être retenus par le filtre.

Atouts

- Cartouches de 125g à dissolution contrôlée.
- Aucun contact direct avec le produit.
- Convient à tout système de filtration à sable.

- S'associe, à l'état dissous, avec les antiseptiques et les traitements complémentaires utilisés en piscine.
- Teneur moyenne en « équivalent alumine » élevée, voisine de 13,5%.
- Ne mousse pas aux dosages recommandés en piscine.
- Conservation prolongée sous réserve d'un stockage au sec et à température inférieure à 40°C.

Composition

Contient du sulfate d'aluminium.

Consignes d'utilisation / Dangers

- Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- Risque de lésions oculaires graves.

- Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'emballage ou l'étiquette).
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Mode d'emploi



NE JAMAIS UTILISER FLOCULANT Cartouche SUR UNE FILTRATION A DIATOMITES ET A CARTOUCHES.

TRAITEMENT D'ENTRETIEN (tous les 15 jours)

Equilibrer le pH entre 7,0 et 7,4 pour une meilleure efficacité du produit.
Un usage régulier des cartouches de floculant assure une bonne qualité de la filtration, donc une eau saine.

Une cartouche pour 25m³ d'eau à mettre dans le skimmer ou dans le préfiltre.

Dans quels cas utiliser FLOCULANT Cartouche :

- En cas de turbidité anormalement élevée,
- En association à une chloration-choc,
- Juste après un contre-lavage de filtre.

NOTA :

Utiliser *FLOCULANT Liquide* si l'eau est trop trouble ou de qualité médiocre.

Classification

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.

Pictogramme :



Xi Irritant